



	HydroPower RO S	HydroPower RO M	HydroPower RO L	HiFlo RO Üveg	HiFlo RO Szolár	HydroPower RO XXL
	(RO20C)	(RO35C)	(RO40C)	(RO60C)	(RO60S)	(TRLR1)
Főbb jellemzők	Kompakt kialakítás	Nagy teljesítmény	Maximum teljesítményű	Nagy teljesítményű RO filter	Nagy teljesítményű RO filter	Utánfutó rendszer
		Könnyen kezelhető	Digitális kijelző rendszer	Nagy mennyiségű vizet gyárt nagy üvegfelületekhez	Nagy mennyiségű vizet gyárt napelemekhez	650l tiszta vizes tank
			Automata karbantartó funkción			
Víz kibocsátási teljesítmény	350 l/óra (csapvízes öblítés esetén 1000 l/óra)	350 l/óra	400 l/óra	700 l/óra	750 l/óra	2x 125 l/óra
Vízkezelések	1	2	3	1	1	2
Szivattyú kapacitása	0,6 kW	0,6 kW	0,6 kW	1,1 kW	1,1 kW	3x 0,1kW
Elektromos szivattyú kategóriája	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Bemeneti nyomás [Bár]	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
Max. üzemi nyomás [Bar]	10	10	10	10	10	10
A szivattyú védelem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Tiszta víz áramlásmérő	analóg	analóg	digitális	analóg	analóg	-
Előszűrő	kombi filter klór/üledékek (ROCA2)	kombi filter klór/üledékek (ROCAR)	kombi filter klór/üledékek (ROCAR)	kombi filter klór/üledékek (ROCAR)	1: üledék filter (17521) 2: klór filter (17919)	klór filter (19080)
Membrán	1	2	2	2	2	1
	(ROME2)	(ROMEM)	(ROMEM)	(17189))	(17189))	((19076)
Gyanta filter	patron	patron	patron	patron nagy		gyanta tasak
	(RORE2)	(RORES)	(RORES)	(17201))	-	(DIB64/DIB84)
TDS mérők	• vízkimenetnél	• membránok után	• előszűrő után	• membránok után	• klórszűrő után	• vízkimenetnél
		• vízkimenetnél	• membránok után	• vízkimenetnél	• vízkimenetnél	
			• vízkimenetnél			
Méret cm-ben (magasság x szélesség x mélység)	53 x 96 x 45	107 x 53 x 70	107 x 53 x 70	123 x 75 x 51	123 x 75 x 51	175 x 160 x 350
Önsúly kg-ban	45	75	75	83	83	700
Súly filterekkel	50	80	80	89	89	1350
Kábel hossza méterben	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6 (töltő)
Az akkumulátor teljesítménye	-	-	-	-	-	12V - 210Ah